

DNS na dod. lab. přístrojů -14-2017 - UPRAVENÁ															
Kód	Položka	CPV kód	název cpv	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Doručení
1	Inkubátor CO2	38000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení	Inkubátor s fíditelnou atmosférou CO2 v celonerezovém provedení o objemu cca 150-160 l. Teplotní rozsah +5°C do +50°C nad teplotu okolí, rozlišení kontroly teploty po 0,1°Ci. Vyhříváný ze všech šesti stran - vyhříváné dveře se vzorkovacím otvorem. Interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění CO2 nastavitelné v rozsahu 0 - 20%, rozlišení množství CO2 po 0,1%. Nastavitelné parametry CO2 a rychlosti větrání. Sterilizační program na 180°C bez nutnosti vyjmutí senzoru. Udržování vlhkosti pomocí misky s vodou na hodnotě cca 93 %. Jazykové ovládací menu v češtině, vizuální a akustický alarm. USB port + LAN. Váha do max. 100 kg. Software pro dokumentaci a ovládání musí být součástí dodávky. V ceně instalace na místě a zaškolení obsluhy, kompletní dokumentace dle platné legislativy. Záruční a pozáruční servis.	1					134 000,00 Kč	doc. Musilek	doc. Hubálovský	4804	4900	Budova S. Hradecká 1285, Hradec Králové doc. K. Musilek
2	Inkubátor třepaný s atmosférou CO2	38436000-0	Třepačky a příslušenství	CO2 inkubovaná třepačka. CO2 inkubátor, který současně třepe pod atmosférou CO2, díky vestavěné třepací platformě. Lze používat k třepání až 4 litrových Erlenmayerových láhví. Ideální pro pěstování suspenzí kultur rostlinných, savčích a také hmyzích buněk. Rozsah nastavení teplota: 4°C až 50°C nad teplotu okolí; Kontrola teploty: ±0,1 °C; Teplotní stabilita při 37°C±0,1 °C; Teplotní uniformita při 37°C±0,25 °C; Rozsah nastavení otáček: cca 25 - 400 rpm; Rozsah nastavení času: kontinuální; Rozsah nastavení koncentrace CO2: cca 0,2 % - 20 %; Kontrola CO2: ±0,1%; Stabilita CO2 při 5% CO2: ±0,2%. Volitelně lze inkubovat pod atmosférou O2. Těsnění na vnějších i na vnitřních skleněných dveřích. Vysokoteplotní dezinfekce 4 h při 120°C Velký dotykový displej umožňuje snadné programování. Programové módy: konstantní teplota a rychlost třepání. Přehledné viditelné parametry běhu přístroje. Vizuální a akustický alarm. Kapacita min. 170 litrů. Velikost platformy: cca 36 x 61 cm. Orbit třepání: cca 2,5 cm. Police stacionární standard 1 ks volitelně možno vložit druhý kus police, police perforované. Možnosti uložení: pod stůl, na stůl, stohovatelné dvě na sebe. Vnitřní rozměry (š x h x v): min. 69 x 44 x 53 cm. Vnější rozměry (š x h x v): max. 85 x 73 x 85 cm. Hmotnost bez příslušenství do 160 kg. K inkubátoru požadujeme univerzální platformu pro montáž držáků lahví o velikosti 36 x 61 cm. Jednu přídavnou polici perforovanou polici a celkem šest držáků pro Erlenmayerovy baňky o objemech 2 x 125 ml, 2 x 250 ml a 2 x 500 ml. V ceně instalace na místě a zaškolení obsluhy, kompletní dokumentace dle platné legislativy. Záruční a pozáruční servis.	1					275 000,00 Kč	doc. Musilek	doc. Hubálovský	4804	4900	Budova S. Hradecká 1285, Hradec Králové doc. K. Musilek
Název projektu: Projekt ERDF "Toxikologie" Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002311								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		409 000,00 Kč					
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		- Kč					