

DNS na dodávky AV -06-2018													
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Dataprojektor	DLP projektor, svítivost min. 4000 ANSI, kontrast min. 20 000:1 Rozlišení: nativní min. 1920x1200 (16:10) Další funkce: optický zoom min. 1,3x, vertikální a horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, podpora technologie MHL Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, VGA, USB, RS232 Dálkový ovladač, integrovaný reproduktor, hlučnost max. 35dB	3	BENQ MU706	DLP projektor, svítivost min. 4000 ANSI, kontrast min. 20 000:1 Rozlišení: nativní min. 1920x1200 (16:10) Další funkce: optický zoom min. 1,3x, vertikální a horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, podpora technologie MHL Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, VGA, USB, RS232 Dálkový ovladač, integrovaný reproduktor, hlučnost max. 35dB	20 500,00 Kč	61 500,00 Kč	62 000,00 Kč					
2	Plátina k dataprojektorům na učebny a posluchárny FIM včetně montáže	Elektrická roletová projekční plocha Formát obrazu 16:10, rozměr obrazu 144x230cm, černý rámeček s max. šířkou 6cm Povrch matná bílá se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120° Hmotnost do 30kg, montovatelná na stěnu Včetně montáže	21	Projecta Compact Electrol	Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°. Rozměr plochy 154x240cm. Formát 16:10, rozměr obrazu 144x230cm, černý rámeček 5cm. Hmotnost 18kg. Včetně montáže	22 740,00 Kč	477 540,00 Kč	521 000,00 Kč					
3	Průmyslová LCD TV včetně instalace	Úhlopříčka displeje min. 48", formát obrazu: 16:9 Rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 700 cd/m² Pozorovací úhel: minimálně 170°/170° Vstupy/výstupy minimálně: VIDEO IN, Audio In (L/R), HDMI IN, DVI-D In, PC In, Audio Out (L/R), Serial In/Out, DIGITAL LINK/HDBaseT, LAN Zabudované reproduktory, podpora systému zavěšení VESA Vhodný do firemního prostředí s nepřetržitým provozem 24/7 Včetně instalace (zavěšení na již existující VESA držáky)	10	Panasonic TH-49LF80W	Profesionální full HD IPS LCD panel, lehký a ultratenký design » nepřetržitý provoz 24/7, bez ventilátoru DIGITAL LINK usnadňuje instalaci a šetří provozní náklady » provozní podmínky: 0° - 40°C, vlhkost: 20 - 80% » systém zavěšení VESA 400x400 » systém zavěšení VESA 200x200 pro TH-42LP80 » zabudované reproduktory: ANO, 20W (10W + 10W) » životnost: 60 000 hodin (Backlight half-life)Vstupy: VIDEO IN, Audio In (L/R), HDMI IN, Audio In (L/R), DVI-D In, Audio In (L/R), COMPONENT/RGB IN, DVI-D Out, PC In, Audio In (L/R), Audio Out (L/R), Serial In/Out, DIGITAL LINK, LAN, IR in/Out Včetně instalace (zavěšení na již existující VESA držáky)	42 040,00 Kč	420 400,00 Kč	611 500,00 Kč					
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		1 194 500,00 Kč					
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		959 440,00 Kč					