

II. Hmatná opatření ve výtahu

1. Všechny ovládací prvky výtahu umístěné uvnitř kabiny musí být označeny reliéfním písmem nebo symboly a Braillovým písmem. Hmatné označení musí být umístěno v bezprostřední blízkosti příslušného ovládacího prvku. U vodorovně uspořádaných ovladačů se hmatné označení umísťuje nad a pod příslušný ovládací prvek. Patro, v němž je východ z objektu, se navíc označuje reliéfním a Braillovým písmenem "v". Ovladač pro zvonek se označí Braillovým písmenem "z" a reliéfním symbolem zvonku. Tlačítko stop a tlačítko telefonu pro oboustrannou komunikaci se označí analogicky.
Hmatné označení se připouští umísťovat i na aktivní část ovladače za podmínek stanovených vyhláškou č. 369/2001 Sb.
2. Všechny přivolávací prvky výtahu umístěné v jednotlivých patrech musí mít příslušné označení patra reliéfním a Braillovým písmem. Patro, v němž je východ z objektu, se navíc označuje reliéfním a Braillovým písmenem "v".
3. Do kabiny výtahu doporučujeme umístit informaci v Braillovém písmu o maximální nosnosti výtahu. Tuto informaci se doporučuje umístit do blízkosti ovládacích prvků.
4. Ovládací prvky musí být hmatem rozeznatelné, tj. musí vystupovat nebo být zapuštěné vzhledem k podložce min. 1 mm. Ovládání takzvanými senzory je nepřipustné.

pozn.: u Braillova písma se musí použít standardní sazba písma se standardní roztečí, průměrem a výškou bodů.