

C1.057
C1.058b
s.v. 3000
C1.055b
C1.062
±0,000
C1.045
±0,000
C1.058a
s.v. 3000
C1.003
KOMPRESOR
KONZOLA
SPEKTRO METR
PC STŮL
UMYV.
DIGESTOŘ
STOLEK VZORKY
klima
2 x vnitřní kazetová klimatická jednotka / přívod Cu 16/10
havarijní odvětrání hélia vedeno nad SDK podhledem odvětrací hlavice - DN 200 mm NEREZ TRUBA - DN 200 mm + izolace minerální vatou
Ocel sloupek 100/100/6mm + překlad I č. 18, délka 4400 mm omítnut cementovou omítkovou na ocel. pletivo
2500 (nadsvětlík)
EW 30 DP3-C
EW 30 DP1
EI 30 DP3-C
EI 30 DP1
2 x KP 7, 1500 mm
2 x KP 7, 3000 mm
2 x KP 7, 1750 mm
2x800
1970+730
2x800
1970
C.N.1.13 – III.
REI 45DP1
EI 45DP1 (POŽ. OKNO NEOTEVÍRAVÉ)
REI 45DP1
R 45DP1
REI 45DP1
EI 45DP1 (POŽ. OKNO NEOTEVÍRAVÉ)
REI 45DP1
REI 45DP1
SDK OBKLAD PROTIPOŽÁRNÍ
PC
havarijní odvětrání hélia vedeno nad SDK podhledem NEREZ TRUBA - DN 200 mm + izolace minerální vatou
stavební zóna oddělena po dobu úprav SDK dělící stěnou (clona proti prachu)
potrubí pro odvětrání digestoře s axiáll. ventilátorem TD 500/160 vedeno nad SDK podhledem pozink SPIRO - DN 160 mm
CHÚC „A" – III.
ZÁKRYT ELEKTRO ROZVODŮ V PODHLEDU, POMOCÍ SDK KCE, S PŘEDEPSANOU PO ODOLNOSTÍ, VČ. REVIZNÍCH DVÍŘEK (C.14)
vedení k vnitřním klimatickým jednotkám - Cu 16/10 mm
VEDENO NAD STŘECHU v SDK kastlíku vedle ŽB mlíře
Rozebrání a nové opláštění SDK kastlíku vedle sloupu (rozšíření)
stavební zóna oddělena po dobu úprav SDK dělící stěnou (clona proti prachu)
LABORATOŘ SE SPEKTROMETREM - MĚŘÍTKO - 1:50