

TABULKA DVEŘÍ

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ				STĚNA		PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮVUČNOST Rw=dB	VÝPLŇ KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	PŘECHODOVÁ LIŠTA	MADLO	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	OKOPOVÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ			
D-1		otvíravé	1300/1970	2	-	VNITŘ	EI 30 DP3-C	-	-	-	DTD	lamino HPL	prachově šedá	obložka	dle křídla dveří	dle křídla dveří	prachově šedá	cihla u=115+omítka		o		broušený nerez	mechan	o					klika/ klika	štítek s označením místnosti v Braillově písmu – dodávka interiéru	00
D-2		otvíravé	1300/1970 (2500)	2	-	VNITŘ		-	-	-	PUR	lamino HPL	dekor AKÁCIE	obložka	dle křídla dveří	dle křídla dveří	dekor AKÁCIE	cihla u=115+omítka				broušený nerez	mechan						klika/ klika	dveře s pevně zaskleným nadsvětlíkem, celková výška 2500	00
D-3		otvíravé	900/1970	1	P	VNITŘ	EI 30 DP3-C	-	-	-	DTD	lamino HPL	prachově šedá	obložka	dle křídla dveří	dle křídla dveří	prachově šedá	cihla u=140+omítka		o		broušený nerez	mechan	o					klika/ klika	štítek s označením místnosti v Braillově písmu – dodávka interiéru	00