LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- BETON PROSTÝ
- BETON VYZTUŽENÝ (TŘÍDA BETONU A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ)
- IZOLACE TEPELNÁ (PIR, XPS, MINERÁLNÍ VLNA) - DLE SKLADEB
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 300, 440MM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 175, 115MM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC TL. 210MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 MM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 300, 440MM
- BETON VYZTUŽENÝ (TŘÍDA BETONU A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ) ULOŽEN DO BEDNÍCÍCH TVÁRNIC
- ZPĚTNÝ ZÁSYP, MATERIÁL NETŘÍDĚNÉ ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0/32, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- ZEMINA ROSTLÁ
- IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU, MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NENASÁKAVOU VLOŽKOU, VIZ SKLADBY
- NOVÉ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽULOVÁ KOSTKA
- SOUSEDNÍ OBJEKT

Poznámky:
- svislé výkopy budou pažen záporovým pažením, viz část D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

Pozn. 1 - Demontáž a likvidace montovaného zavěšeného podhledu z hliníkových panelů
Pozn. 2 - Demontáž a likvidace SDK zavěšeného podhledu
Pozn. 3 - Nové základové konstrukce - pasy provést do hloubky dle skutečného průběhu stávajících pasůbudovy, min. výška 0,8 m
Pozn. 4 - Historizující střešní okno SOLARA KLASIK
Pozn. 5 - Svahování výkopu bude v poměru 1:0,75 u místních sypanin se sníženou konzistencí, 1:1 v nesoudržných písčích nad HPV
Pozn. 6 - Sanace vlhkého zdiva - provedení nové hydroizolace zdiva naražnou nerezovou deskou v kombinaci s hydroizolační bitumenovou stěrkou a nopovou fólií s ukončovací lištou
Pozn. 7 - Sanace vlhkého zdiva - tlaková injektáž akrylátovými gely
Pozn. 8 - Sanace vlhkého zdiva - rubová hydroizolace silikátovou stěrkou s nopovou fólií s ukončovací lištou
Pozn. 9 - Konstrukce skrytá za požárním SDK

Obecně:
- Konstrukce nové přístavby bude po výšce patřičně oddilatována od stávající konstrukce objektu UHK, vč. základových konstrukcí
- Veškeré zachovávané stávající konstrukce, do kterých nebude zasahováno či kontrukce, které budou opravovány nebo repasovány, budou po dobu realizace stavby náležitě zajištěny a ochráněny před poškozením nebo degradací v důsledku vlivů stavby.
- V případě rozporu v dimenzi zachovávaných konstrukcí ve výkrese a ve skutečném stavu bude respekován skutečný stav, případně bude ověřeno v rámci AD
- Zjištěné polohy průduchů jsou pouze orientační dle SHP

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý	Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Lucie Jestřábová	Žižkova 5, 602 00 Brno
	Ing. Kateřina Plihalová / Bc. Lukáš Hodek	tel. 541 243 829, fax 541 243 831
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :	E - mail : info @ atelierbrno.cz
Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	http://www. hrusa-atelierbrno.cz
		IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	02/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	ZAKÁZKA ČÍSLO	16052
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	BUDOVA "B"
D DOKUMENTACE STAVBY	MĚŘÍTKO	1/100
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 ŘEZ D-D'	D.1.1.b.204	