

DNS na dodávky AV -05-2018													
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operaci	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Dataprojektor se stropním držákem a kabely včetně instalace	Bezlampový a bezfiltrový projektor s připojením Digital Link/PJ link Zdroj světla laserové diody se svítivostí minimálně 3500 ANSI Rozlišení min. 1280x800 px, kontrastní poměr min. 10.000:1, poměr obrazu 16:10 Životnost světelného zdroje min. 20.000 hodin bez nutnosti výměny lampy a čištění filtru 1chip DLP 0,65" technologie, možnost okamžitého vypnutí a zapnutí projektoru ON/OFF bez čekání na zahřátí lampy, spotřeba energie ve stand by režimu max. 0,5W Požadována kompatibilita s HDBaseT produkty Vstupy/výstupy: DVI-1 IN (možno přes redukci), HDMI IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN (RJ45) Rozměry do : 455x140x415 mm, max. hmotnost: 12 kg Žáruka min. 24 měsíců Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení projektoru ve všech směrech, možnost vedení kabeláže skrze držák, barva bílá Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,délka min. 20m, 3D, HDCP, CEC, 4K (2160/p), Full HD (1080/p), vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zláčený na styčných plochách Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Podporovaný protokol 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. Délka min. 20m Instalace kabeláže včetně konektorů (příprava a pokládka kabelového svazku do lišty, konektory: audio, video, řízení, napájení) Instalace video techniky (projektory včetně držáků)	23	Ricoh PJ WXL 5670	Bezlampový a bezfiltrový projektor s připojením PJ link, Crestron, AMX Discovery. Zdroj světla laserové diody se svítivostí 5200 ANSI Rozlišení min. 1280x800 px, kontrastní poměr min. 100.000:1, poměr obrazu 16:10 Životnost světelného zdroje min. 20.000 hodin bez nutnosti výměny lampy a čištění filtru 1chip DLP 0,65" technologie, možnost okamžitého vypnutí a zapnutí projektoru ON/OFF bez čekání na zahřátí lampy, spotřeba energie ve stand by režimu max. 0,5W Požadována kompatibilita s HDBaseT produkty Vstupy/výstupy: DVI-1 IN (možno přes redukci), HDMI IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL IN D-sub, LAN (RJ45) Rozměry do : 405x136x387 mm, max. hmotnost: 11,6 kg Držák projektoru: CM02EX (685-1785 mm) Max. Zatlžení (kg)20 Délka / PJ01UCM (mm) 147 CM01EX (mm)418-618 / CM02EX (mm)685 - 1,785 Vodorovný ÚHEL až do 30 ° / svyslý 360 ° HMOTNOST:(kg)2,1 CM01EX (kg)1,4 / CM02EX (kg)2,1 HDMI kabel: PremiumCord HDMI High Speed with Ethernet propojovací kabel s integrovaným zesilovačem,20m, AWG26, 3x stínění, M/M, zláčené konektory, černý Pro digitální přenos audio/video po HDMI na velké vzdálenosti se zesilovačem signálu, který je integrován uvnitř kabelu. Maximální rozlišení: 4096 x 2160 pixel HDTV rozlišení: 480i,480p,720i,720p,1080i and 1080p. Počítačová rozlišení: VGA,SVGA,XGA, SXGA,UXGA. Konektory: HDMI typ A (19-pin) samec <=> HDMI typ A (19-pin) samec. Pozlacené konektory:HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male Rozlišení: Až 4096 x 2160 bodů nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i. Podporuje : HDMI 1.4 a nižší - Podporuje: 4Kx2K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC. Přenosová rychlost 10,2 Gb/s. - Šířka pásma 340MHz. - 3D video po HDMI připojení. Barevná hloubka: 24-bit (16.7 milion barev). Třivrstvé, vysoce kvalitní stínění - Zpětný audio kanál pro posílání signálu z tuneru TV zpět do domácího kina/surround systému - Přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu - barva černá ROZMĚR BALENÍ (W X H X D) / (mm)250 x 250 x 210	59 843,00 Kč	1 376 389,00 Kč	1 720 308,00 Kč					
2	Dataprojektor se stropním držákem a kabely včetně instalace	Bezlampový a bezfiltrový projektor s připojením Digital Link/PJ link Zdroj světla laserové diody se svítivostí minimálně 3500 ANSI Rozlišení min. 1280x800 px, kontrastní poměr min. 10.000:1, poměr obrazu 16:10 Životnost světelného zdroje min. 20.000 hodin bez nutnosti výměny lampy a čištění filtru 1chip DLP 0,65" technologie, možnost okamžitého vypnutí a zapnutí projektoru ON/OFF bez čekání na zahřátí lampy, spotřeba energie ve stand by režimu max. 0,5W Požadována kompatibilita s HDBaseT produkty Vstupy/výstupy: DVI-1 IN (možno přes redukci), HDMI IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN (RJ45) Rozměry do : 455x140x415 mm, max. hmotnost: 12 kg Žáruka min. 24 měsíců Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení projektoru ve všech směrech, možnost vedení kabeláže skrze držák, barva bílá Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,délka min. 20m, 3D, HDCP, CEC, 4K (2160/p), Full HD (1080/p), vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zláčený na styčných plochách Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Podporovaný protokol 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. Délka min. 20m Instalace kabeláže včetně konektorů (příprava a pokládka kabelového svazku do lišty, konektory: audio, video, řízení, napájení) Instalace video techniky (projektory včetně držáků)	9	Ricoh PJ WXL 5670	Bezlampový a bezfiltrový projektor s připojením PJ link, Crestron, AMX Discovery. Zdroj světla laserové diody se svítivostí 5200 ANSI Rozlišení min. 1280x800 px, kontrastní poměr min. 100.000:1, poměr obrazu 16:10 Životnost světelného zdroje min. 20.000 hodin bez nutnosti výměny lampy a čištění filtru 1chip DLP 0,65" technologie, možnost okamžitého vypnutí a zapnutí projektoru ON/OFF bez čekání na zahřátí lampy, spotřeba energie ve stand by režimu max. 0,5W Požadována kompatibilita s HDBaseT produkty Vstupy/výstupy: DVI-1 IN (možno přes redukci), HDMI IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL IN D-sub, LAN (RJ45) Rozměry do : 405x136x387 mm, max. hmotnost: 11,6 kg Držák projektoru: CM02EX (685-1785 mm) Max. Zatlžení (kg)20 Délka / PJ01UCM (mm) 147 CM01EX (mm)418-618 / CM02EX (mm)685 - 1,785 Vodorovný ÚHEL až do 30 ° / svyslý 360 ° HMOTNOST:(kg)2,1 CM01EX (kg)1,4 / CM02EX (kg)2,1 HDMI kabel: PremiumCord HDMI High Speed with Ethernet propojovací kabel s integrovaným zesilovačem,20m, AWG26, 3x stínění, M/M, zláčené konektory, černý Pro digitální přenos audio/video po HDMI na velké vzdálenosti se zesilovačem signálu, který je integrován uvnitř kabelu. Maximální rozlišení: 4096 x 2160 pixel HDTV rozlišení: 480i,480p,720i,720p,1080i and 1080p. Počítačová rozlišení: VGA,SVGA,XGA, SXGA,UXGA. Konektory: HDMI typ A (19-pin) samec <=> HDMI typ A (19-pin) samec. Pozlacené konektory:HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male Rozlišení: Až 4096 x 2160 bodů nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i. Podporuje : HDMI 1.4 a nižší - Podporuje: 4Kx2K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC. Přenosová rychlost 10,2 Gb/s. - Šířka pásma 340MHz. - 3D video po HDMI připojení. Barevná hloubka: 24-bit (16.7 milion barev). Třivrstvé, vysoce kvalitní stínění - Zpětný audio kanál pro posílání signálu z tuneru TV zpět do domácího kina/surround systému - Přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu - barva černá ROZMĚR BALENÍ (W X H X D) / (mm)250 x 250 x 210 (mm)90 x 90 x 470 / (mm)90 x 90 x 750 Stropní montáž (stropní deska, kalibrační zařízení, adaptér), 5 x šrouby M4, 4 x 105 mm nastavitelné ramena, 2 x 150 mm nastavitelné ramena BARVA Bílý HDBT kabel - Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX Stínění: fólie kolem všech 4 párů / Šířka pásma: 250 MHz Vodič: měděný drát AWG 23 / Izolace: polyethylen 1, 09 mm Plášť: LSOH / Barva: fialová Průměr kabelu: 7, 4 mm / Váha: 54 kg/km NVP: 69 % / Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew: 20 ns/100 m / Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C / Teplota při instalaci: 0°C až 50°C. Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku do lišty. Konektory: audio, video, řízení, napájení.). Instalace video techniky (Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika)	59 843,00 Kč	538 587,00 Kč	673 164,00 Kč					
						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		2 393 472,00 Kč					
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		1 914 976,00 Kč					