

DNS na dodávky AV -02-2019														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Digitální videokamera	Digitální videokamera se snímačem CMOS nebo BSI-MOS Rozlišení snímáče min. 18 Mpx, rozlišení videa min. 4K (Ultra HD) (3840x2160) Optický zoom min. 20x Záznam min. 4K/60p, formáty záznamu min. AVCHD, MOV, MP4 Výklopný LCD displej min. 3,5" Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, HDMI/microHDMI, NFC, A/V, vstup pro mikrofon XLR včetně phantomového napájení, výstup na sluchátka Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC (standardní nebo micro), dva sloty na paměťovou kartu, možnost simultánního záznamu na obě karty Funkce: optická stabilizace obrazu, optický hledáček, možnost manuálního nastavení zaostření/ zoom/ clona, stereo záznam zvuku, držák pro externí mikrofon, ND filtr WiFi a NFC rozhraní, možnost ovládat a monitorovat kameru na dálku prostřednictvím aplikace na smartphonu nebo tabletu (min. OS Android a iOS)	1	Panasonic HC-X1000E	Digitální videokamera se snímačem CMOS Rozlišení snímáče 18,91 Mpx, rozlišení videa 4K (Ultra HD) (3840x2160) Optický zoom 20x Záznam 4K/60p, formáty záznamu AVCHD, MOV, MP4 Výklopný LCD displej 3,5" Rozhraní: WiFi, HDMI/microHDMI, NFC, A/V, vstup pro mikrofon XLR včetně phantomového napájení, výstup na sluchátka Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC (standardní nebo micro), dva sloty na paměťovou kartu, možnost simultánního záznamu na obě karty Funkce: optická stabilizace obrazu, optický hledáček, možnost manuálního nastavení zaostření/ zoom/ clona, stereo záznam zvuku, držák pro externí mikrofon, ND filtr WiFi a NFC rozhraní, možnost ovládat a monitorovat kameru na dálku prostřednictvím aplikace na smartphonu nebo tabletu (min. OS Android a iOS)	51 766 Kč	51 766 Kč	55 785,00 Kč			4802	1900	C/6	
2	Mikrofon	Směrový kondenzátorový mikrofon pro kamery a fotoaparáty Superkardioidní charakteristika, frekvenční rozsah min. 40 Hz - 20 kHz Nastavitelný filtr horní propusti, min. SPL 134 dB Integrované odpružení, výstup 3,5 mm jack, napájení bateriové 9V Požadována plná kompatibilita s kamerou položka č. 1 této poptávky	1	RODE VideoMic GO	Směrový kondenzátorový mikrofon pro kamery a fotoaparáty Superkardioidní charakteristika, frekvenční rozsah 100 Hz - 16 kHz Nastavitelný filtr horní propusti, min. SPL 134 dB Integrované odpružení, výstup 3,5 mm jack, napájení bateriové 9V Požadována plná kompatibilita s kamerou položka č. 1 této poptávky	1 505 Kč	1 505 Kč	2 396,00 Kč			4802	1900	C/6	
3	Stativ	Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třisekční provedení nohou Maximální výška min. 170 cm, minimální pracovní výška max. 51 cm Délka ve složeném stavu max. 75 cm, nosnost min. 5 kg, hmotnost max. 3,5kg Stativová páková hlava s rovnovážným upínacím systémem, rychloupínací destička se šrouby 1/4" a 3/8", fluidní systém uložení, přední náklon min. v rpzsahu -70° až +90°, nivelační bublina	1	Stativ Manfrotto 755XBK + MVH500AH + pouzdro	Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třisekční provedení nohou Maximální výška min. 170 cm, minimální pracovní výška max. 51 cm Délka ve složeném stavu max. 75 cm, nosnost min. 5 kg, hmotnost max. 3,5kg Stativová páková hlava s rovnovážným upínacím systémem, rychloupínací destička se šrouby 1/4" a 3/8", fluidní systém uložení, přední náklon min. v rpzsahu -70° až +90°, nivelační bublina	9 537 Kč	9 537 Kč	9 917,00 Kč			4802	1900	C/6	
4	Sestava poslechových a odposlechových monitorů včetně stojanů	2x aktivní poslechový monitor, výkon min. 230W Frekvenční rozsah min. 35 Hz - 19 kHz, SLP min. 118 dB Min. dvoupásmový s kevlarovými měniči, woofer min. 8" Digitální Bi-Amp zesilovač, možnost korekčních nastavení Minimální požadavky na vstupy: kombinovaný XLR/TRS balanced Hmotnost max. 15kg 2x aktivní odposlechový monitor, výkon min. 100 W Frekvenční rozsah min. 35 Hz - 35 kHz, SLP min. 109 dB Min. dvoupásmový, woofer z aramidových vláken, rweete s neodymovým magnetem, děličí frekvence 2 kHz Digitální Bi-Amp zesilovač Minimální požadavky na vstupy: 1/4" Jack TRS+XLR, RCA Hmotnost max. 12 kg 4x stojan pro monitor s litinovou základnou, kovové provedení Nastavitelná výška v rozsahu min. 950 - 1430 mm, bezpečnostní šroub Montáž monitoru do závitu 3/8" Požadována kompatibilita s poslechovými i odposlechovými monitory	1	KRK V8S4 KRK Rokit BG3 Konig & Meyer 26740 Monitor Stand Black	2x aktivní poslechový monitor, výkon min. 230W Frekvenční rozsah min. 35 Hz - 19 kHz, SLP min. 118 dB Min. dvoupásmový s kevlarovými měniči, woofer min. 8" Digitální Bi-Amp zesilovač, možnost korekčních nastavení Minimální požadavky na vstupy: kombinovaný XLR/TRS balanced Hmotnost max. 15kg 2x aktivní odposlechový monitor, výkon min. 100 W Frekvenční rozsah min. 35 Hz - 35 kHz, SLP min. 109 dB Min. dvoupásmový, woofer z aramidových vláken, rweete s neodymovým magnetem, děličí frekvence 2 kHz Digitální Bi-Amp zesilovač Minimální požadavky na vstupy: 1/4" Jack TRS+XLR, RCA Hmotnost max. 12 kg 4x stojan pro monitor s litinovou základnou, kovové provedení Nastavitelná výška v rozsahu min. 950 - 1430 mm, bezpečnostní šroub Montáž monitoru do závitu 3/8" Požadována kompatibilita s poslechovými i odposlechovými monitory	40 807 Kč	40 807 Kč	45 619,00 Kč			4802	1900	C/6	
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci 1 má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		113 717,00 Kč						
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		103 615,00 Kč						