

DNS na dodávky AV -03-2019															
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracovitě	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba	
1	Digitální fotoaparát s příslušenstvím	Digitální fotoaparát, zrcadlovka s CMOS snímačem Velikost snímače Full-frame, rozlišení min. 50,5 Mpx, se stabilizací, min. 60 bodový (41 křížových bodů) AF, rozsah Af min. -2 až 18 EV (při 20" a ISO 100) Sekvenční snímání min. 5 sn./sec, nejkratší expoziční čas alespoň 1/8000 Rozlišení videa: min. 1920 x 1080, snímková frekvence min. 59 sn./sec Citlivost min. v rozmezí 100 - 6400 ISO (možnost rozlišení 50 - 12800) Optický hledáček, dotykový výklopný a otočný displej min. 3" s rozlišením min. 1Mpx Formáty záznamu: min. RAW a JPEG Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC, CompactFlash I (kompatibilní s UDMA 7), podpora vysokorychlostního zápisu na UHS-I SD Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x USB 3.0 Hi-Speed, mikrofonní vstup, duální slot SD/CF Další vlastnosti a funkce: česká lokalizace menu, GPS, inteligentní polohový senzor, sárky pro externí blesk Akumulátor se síťovou nabíječkou a nabíječkou do auta (12V) Pouzdro pro fotoaparát - fototabrána pro DSLR fotoaparát s nasazeným základním objektivem, s prodloužením pro nasazený teleobjektiv 70-200 mm f/2,8 nebo 300 mm f/4, voděodolná úprava Ochranný kryt na displej fotoaparátu - kryt z optického skla, tloušťka 0.33 mm, odolné proti mechanickému poškození (tvrdost povrchu min. 8H), protiškrápinová bezpečnostní vrstva Popruh k fotoaparátu - rychloupínací popruh rameno, tělo nebo kolem krku, šíře 45 mm, kovové přezky, systém rychlých spojek, min. 4x kotvíčka, 1x rychloupínací destička Náhradní akumulátor k fotoaparátu	1	CANON EOS 5DS R pouzdro THINK TANK Digital Holster 20 easyCover ochranné sklo na displej PEAK DESIGN Slide BLACK - popruh na DSLR Baterie CANON LP-E6N	Digitální fotoaparát, zrcadlovka s CMOS snímačem Velikost snímače Full-frame, rozlišení min. 50,5 Mpx, se stabilizací, min. 60 bodový (41 křížových bodů) AF, rozsah Af min. -2 až 18 EV (při 20" a ISO 100) Sekvenční snímání min. 5 sn./sec, nejkratší expoziční čas alespoň 1/8000 Rozlišení videa: min. 1920 x 1080, snímková frekvence min. 59 sn./sec Citlivost min. v rozmezí 100 - 6400 ISO (možnost rozlišení 50 - 12800) Optický hledáček, dotykový výklopný a otočný displej min. 3" s rozlišením min. 1Mpx Formáty záznamu: min. RAW a JPEG Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC, CompactFlash I (kompatibilní s UDMA 7), podpora vysokorychlostního zápisu na UHS-I SD Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x USB 3.0 Hi-Speed, mikrofonní vstup, duální slot SD/CF Další vlastnosti a funkce: česká lokalizace menu, GPS, inteligentní polohový senzor, sárky pro externí blesk Akumulátor se síťovou nabíječkou a nabíječkou do auta (12V) Pouzdro pro fotoaparát - fototabrána pro DSLR fotoaparát s nasazeným základním objektivem, s prodloužením pro nasazený teleobjektiv 70-200 mm f/2,8 nebo 300 mm f/4, voděodolná úprava Ochranný kryt na displej fotoaparátu - kryt z optického skla, tloušťka 0.33 mm, odolné proti mechanickému poškození (tvrdost povrchu min. 8H), protiškrápinová bezpečnostní vrstva Popruh k fotoaparátu - rychloupínací popruh rameno, tělo nebo kolem krku, šíře 45 mm, kovové přezky, systém rychlých spojek, min. 4x kotvíčka, 1x rychloupínací destička Náhradní akumulátor k fotoaparátu	85 257,00 Kč	85 257,00 Kč	86 700,00 Kč							
2	Objektiv k DSLR	Objektiv s pevným ohniskem 65 mm, světelnost objektivu na nejdelší/ nejkratší ohnisko (F) 2,8, průměr filtru 58 mm, maximální clona 16, pro formát snímáče full frame, minimální zaostřovací vzdálenost max. 24 cm, maximální poměr zobrazení 5, včetně vhodného pouzdra Požadována plná kompatibilita s DSLR fotoaparátů položka č. 1 a položka č. 4 této poptávky	1	Canon MP-E 65mm f/2.8 1.5x Macro CAMLINK pouzdro na objektiv 90x150x70mm	Objektiv s pevným ohniskem 65 mm, světelnost objektivu na nejdelší/ nejkratší ohnisko (F) 2,8, průměr filtru 58 mm, maximální clona 16, pro formát snímáče full frame, minimální zaostřovací vzdálenost max. 24 cm, maximální poměr zobrazení 5, včetně vhodného pouzdra Kompatibilní s DSLR fotoaparátů položka č. 1 a položka č. 4 této poptávky	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč							
3	Objektiv k DSLR	Makroobjektiv, minimální/maximální ohnisková vzdálenost 100 mm, průměr filtru 67 mm, maximální clona 32 opravít, Poměr zobrazení 1:1, minimální zaostřovací vzdálenost 30 cm, světelnost objektivu na nejkratší/nejdelší ohnisko (F) 2,8, pro formát snímáče Full Frame, stabilizátor obrazu s detekcí úhlu a posunu, včetně vhodného pouzdra Požadována plná kompatibilita s DSLR fotoaparátů položka č. 1 a položka č. 4 této poptávky	1	Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM Lowepro Lens Case 9x13	Makroobjektiv, minimální/maximální ohnisková vzdálenost 100 mm, průměr filtru 67 mm, maximální clona 32 opravít, Poměr zobrazení 1:1, minimální zaostřovací vzdálenost 30 cm, světelnost objektivu na nejkratší/nejdelší ohnisko (F) 2,8, pro formát snímáče Full Frame, stabilizátor obrazu s detekcí úhlu a posunu, včetně vhodného pouzdra Kompatibilní s DSLR fotoaparátů položka č. 1 a položka č. 4 této poptávky	21 480,00 Kč	21 480,00 Kč	21 487,00 Kč							
4	Digitální fotoaparát s příslušenstvím	Digitální fotoaparát - zrcadlovka s CMOS snímačem Velikost snímače Full-frame, rozlišení min. 26,2 Mpx, 45 křížových bodů AF (v hledáčku), rozsah expozičních časů min. 1/4000 - 30s, ISO min. 40 000 (možnost rozlišení na ISO 102 400), sekvenční snímání min. 6.5 sn./sec Rozlišení videa Full HD (1920x1080 bodů) Výklopný a otočný dotykový displej min. 3" včetně ochranného krytu nebo fólie (tvrdost min. 8H), GPS modul, odolnost proti vodě a prachu Formáty záznamu: min. RAW, JPEG Minimální požadavky na rozhraní: výstup HDMI (typ C), externí mikrofon (stereoofonní zdířka 3,5 mm), USB Hi-speed (USB 2.0), WiFi, Bluetooth, NFC Další vlastnosti a funkce: česká lokalizace menu, sárky pro externí blesk, silikonové ochranné pouzdro fotoaparátu, režim časosběrný film Akumulátor se síťovou nabíječkou a nabíječkou do auta (12V) a náhradní akumulátor Úložičte: Paměťová karta SD, SDHC nebo SDXC (UHS-I), kapacita min. 256 GB Teleobjektiv k fotoaparátu - ohnisková vzdálenost minimálně v rozsahu 100 až 400 mm, 4krokový optický stabilizátor obrazu Ekvivalentní ohnisko cca 160-640mm, světelnost od (f/) 4,5 Max. clona f/32-40, max. průměr x délka (mm) 94 x 193 Ultrazvukové ostření, minimální zaostřovací vzdálenost 98 cm Hmotnost maximálně 1700 g (včetně stativové objímky) Příslušenství k teleobjektivu (požadována plná kompatibilita) : - sluneční clona - polarizační filtr - cirkulární filtrace, antireflexní úprava, ochranná vrstva proti mechanickému poškození, chemicky tvrdné sklo - UV ochranný filtr, min. čtáct antireflexních a dvě ochranné vrstvy s použitou nanotechnologií, antireflexní a antistatická úprava, vnitřní i vnější závit Zoom objektiv k fotoaparátu - ohnisková vzdálenost minimálně v rozsahu 24 až 105 mm, maximální clona 22, nejmenší zaostřovací vzdálenost 0,45 m Ekvivalentní ohnisko cca 38-168mm, světelnost od (f/) 4, max. clona f/22 AF - ultrazvukový ostřicí motor, bez omezení rozsahu AF ostření, stupnice zaostřené vzdálenosti Optická stabilizace obrazu, maximální zvětšení (násobek) 0,24 (při 105 mm), informace o vzdálenosti, max. průměr x délka (mm) 83,5 x 118, max. hmotnost 795 g, zvýšená odolnost konstrukce Příslušenství k zoom objektivu (požadována plná kompatibilita) : - sada mezikroužků, přenos ostření AF plně automaticky, přenos clony plně automaticky, konstrukční délka 12, 20, 36 mm - polarizační filtr pro zoom objektiv, cirkulární filtrace, antireflexní úprava, ochranná vrstva proti mechanickému poškození, chemicky tvrdné sklo - UV ochranný filtr pro zoom objektiv, počet vrstev min. 30 a vysokou odolnost proti mechanickému poškození, chemicky tvrdné optické sklo, antireflexní a antistatická Stativ monopod - maximální výška min. 150 cm, maximální zatížení 5 kg, minimální výška max. 49 cm, hmotnost 0.54 kg Popruh k fotoaparátu - rychloupínací popruh přes rameno, tělo nebo kolem krku, šíře 45 mm, kovové přezky, systém rychlých spojek, min. 4x kotvíčka, 1x rychloupínací destička Fotobatoch pro uložení digitální zrcadlovky s nasazeným objektivem, 2 až 3 dalších objektivů, blesku, příslušenství, destičku, 15,6" ultrabooku a osobních věcí; nepromokavý obal proti dešti, vnitřní rozměry min. 270 x 105 x 180 mm Požadována vzájemná plná kompatibilita všech komponent v položce č.4 této poptávky	1	Canon EOS 6D Mark II tělo Kenko Escorte CANON EOS 6D MARK 2 / 7D MARK 2 Pouzdro Easy Cover Reflex Silic EOS 6D Mark II Baterie Canon LP-E6N Canon 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM II B+W polarizační cirkulární E filtr 77mm B+W ochranný filtr XS-PRO DIGITAL MRC nano 007 77mm Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM KENKO Mezikroužek set 12/20/36 mm pro Canon EOS B+W polarizační cirkulární E filtr 77mm B+W UV Filtr MRC NANO XS-PRO DIGITAL 77mm Manfrotto MM290A4 PEAK DESIGN Slide BLACK - popruh na DSLR Baton Vanguard Havana 48	Digitální fotoaparát - zrcadlovka s CMOS snímačem Velikost snímače Full-frame, rozlišení min. 26,2 Mpx, 45 křížových bodů AF (v hledáčku), rozsah expozičních časů min. 1/4000 - 30s, ISO min. 40 000 (možnost rozlišení na ISO 102 400), sekvenční snímání min. 6.5 sn./sec Rozlišení videa Full HD (1920x1080 bodů) Výklopný a otočný dotykový displej min. 3" včetně ochranného krytu nebo fólie (tvrdost min. 8H), GPS modul, odolnost proti vodě a prachu Formáty záznamu: min. RAW, JPEG Minimální požadavky na rozhraní: výstup HDMI (typ C), externí mikrofon (stereoofonní zdířka 3,5 mm), USB Hi-speed (USB 2.0), WiFi, Bluetooth, NFC Další vlastnosti a funkce: česká lokalizace menu, sárky pro externí blesk, silikonové ochranné pouzdro fotoaparátu, režim časosběrný film Akumulátor se síťovou nabíječkou a nabíječkou do auta (12V) a náhradní akumulátor Úložičte: Paměťová karta SD, SDHC nebo SDXC (UHS-I), kapacita min. 256 GB Teleobjektiv k fotoaparátu - ohnisková vzdálenost minimálně v rozsahu 100 až 400 mm, 4krokový optický stabilizátor obrazu Ekvivalentní ohnisko cca 160-640mm, světelnost od (f/) 4,5 Max. clona f/32-40, max. průměr x délka (mm) 94 x 193 Ultrazvukové ostření, minimální zaostřovací vzdálenost 98 cm Hmotnost maximálně 1700 g (včetně stativové objímky) Příslušenství k teleobjektivu (požadována plná kompatibilita) : - sluneční clona - polarizační filtr - cirkulární filtrace, antireflexní úprava, ochranná vrstva proti mechanickému poškození, chemicky tvrdné sklo - UV ochranný filtr, min. čtáct antireflexních a dvě ochranné vrstvy s použitou nanotechnologií, antireflexní a antistatická úprava, vnitřní i vnější závit Zoom objektiv k fotoaparátu - ohnisková vzdálenost minimálně v rozsahu 24 až 105 mm, maximální clona 22, nejmenší zaostřovací vzdálenost 0,45 m Ekvivalentní ohnisko cca 38-168mm, světelnost od (f/) 4, max. clona f/22 AF - ultrazvukový ostřicí motor, bez omezení rozsahu AF ostření, stupnice zaostřené vzdálenosti Optická stabilizace obrazu, maximální zvětšení (násobek) 0,24 (při 105 mm), informace o vzdálenosti, max. průměr x délka (mm) 83,5 x 118, max. hmotnost 795 g, zvýšená odolnost konstrukce Příslušenství k zoom objektivu (požadována plná kompatibilita) : - sada mezikroužků, přenos ostření AF plně automaticky, přenos clony plně automaticky, konstrukční délka 12, 20, 36 mm - polarizační filtr pro zoom objektiv, cirkulární filtrace, antireflexní úprava, ochranná vrstva proti mechanickému poškození, chemicky tvrdné sklo - UV ochranný filtr pro zoom objektiv, počet vrstev min. 30 a vysokou odolnost proti mechanickému poškození, chemicky tvrdné optické sklo, antireflexní a antistatická Stativ monopod - maximální výška min. 150 cm, maximální zatížení 5 kg, minimální výška max. 49 cm, hmotnost 0.54 kg Popruh k fotoaparátu - rychloupínací popruh přes rameno, tělo nebo kolem krku, šíře 45 mm, kovové přezky, systém rychlých spojek, min. 4x kotvíčka, 1x rychloupínací destička Fotobatoch pro uložení digitální zrcadlovky s nasazeným objektivem, 2 až 3 dalších objektivů, blesku, příslušenství, destičku, 15,6" ultrabooku a osobních věcí; nepromokavý obal proti dešti, vnitřní rozměry min. 270 x 105 x 180 mm Požadována vzájemná plná kompatibilita všech komponent v položce č.4 této poptávky	129 750,00 Kč	129 750,00 Kč	129 752,00 Kč							

