

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -06-2019															
Ko	Položka	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracovitě	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba	
1	Termomixer	Termomixér chlazený • Nastavitelná teplota v rozsahu alespoň 4-100 °C. • Udržitelná teplota v rozsahu alespoň 15°C pod teplotu okolí až 100 °C. • Teplotní stabilita bloku při 37 °C s odchylkou max 0.1 °C. • LCD nebo LED displej pro zobrazení nastavených a aktuálních hodnot. • Rychlost chlazení z 25 °C na 5 °C do max. 12 min. • Rychlost ohřevu z 25 °C na 100 °C do max. 15 min. • Nastavitelné třepání v rozsahu alespoň 250-1400 rpm. • Orbit alespoň 2 mm. • Nastavitelné časování v rozsahu alespoň 1 min-90 h, a neomezeně s minimální nastavitelnou jednotkou 1 min. • Napájení 230 V, 50 Hz s integrovaným nebo externím napájecím adaptérem • Rozměry max 210 x 240 x 140 mm	1	Biosan, TS-100C	http://biosan.lv/en/product/si/katalogi/thermoshakera/ts-100c-thermo-shaker-with-cooling-for-microtubes-and-for-plates	18 930,00 Kč	18 930,00 Kč	27 300,00 Kč							
2	Chladicí blok pro termomixer	• Inkubační blok vhodný pro chlazení i ohřev mikrozku mávek s kapacitou nejméně 24x1.5 ml současně bez nutnosti použití redukcí. • Měl by být kompatibilní se stávajícím termomixérem Biosan TS - 100C	1	Biosan, SC-24NC	http://biosan.lv/en/product/si/katalogi/thermoshakera/ts-100c-thermo-shaker-with-cooling-for-microtubes-and-	11 140,00 Kč	11 140,00 Kč	15 500,00 Kč							
3	Orbitální třepačka	Orbitální třepačka • Nastavitelná rychlost otáček v rozsahu alespoň 50-450 rpm. • Orbit alespoň 10 mm. • Vyměnitelné platformy. • Nosnost nejméně 3 kg. • Nastavitelná délka třepání v rozsahu alespoň 1 min-90 h, a neomezeně. • LCD nebo LED displej pro zobrazení nastavených a aktuálních hodnot. • Možnost použití v chlazeném prostoru o teplotě 5 °C. • Napájení 230 V, 50 Hz s integrovaným nebo externím napájecím adaptérem • Rozměry max 230 x 210 x 100 mm • Nosnost max 4 kg • Živuka min 24 měsíců, doba dodání max 8 týdnů Příslušenství	1	Biosan, PSU-10i, Orbital Shaker + LP-12 platforma	http://biosan.lv/en/product/si/katalogi/rockers-shakers-rotators-vortexes/psu-10i-orbital-shaker	14 730,00 Kč	14 730,00 Kč	19 200,00 Kč							
4	Vortex	Vortex • Nastavení třepání v rozsahu alespoň 500-3000 rpm. • Orbit alespoň 4 mm. • Možnost přepínání mezi kontinuálním nebo impulzním chodem. • Pro objemy třepaných zku mávek v rozsahu alespoň 0,2-50 ml. • Napájení 230 V, 50 Hz s integrovaným nebo externím napájecím adaptérem. • Rozměry max 100 x 160 x 90 mm	5	Biosan, V-1	http://biosan.lv/en/product/si/katalogi/vortexes/v-1-plus-personal-vortex-for-tubes	3 070,00 Kč	15 350,00 Kč	20 200,00 Kč							
						Připravená individuální nabídky bez DPH		12 200,00 Kč							
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		60 150,00 Kč							