

Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta

Specifikace k nabídce DNS - 10 - 2019

pol.	popis	obj. číslo	ks	Kč/ks	celkem Kč
				bez DPH	bez DPH

I TRANSFORMÁTOR

obsahuje:

II TRANSFORMÁTOR (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

obsahuje:

1	cívka, 140 závitů, otvor 31 x 31mm, 6 vývodů	06526.01	2	5 862	11 724
	~ kostra cívky z rázuvzdorného plastu, odolného do teploty 100°C				
	~ průřez krytu cívky 71 x 67 mm, délka 66 mm, 6 bezpečnostních zdírek				
	~ vývody pro 14 x (1, 3, 6, 8) závitů				
	~ maximální dlouhodobý proud 10 A, odpor 0,2 Ohm, indukčnost 0,6 mH				
	~ vysoká krátkodobá přetížitelnost, ochrana proti dotyku				

III TRANSFORMÁTOR (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

obsahuje:

2	svěrka magnetů	06506.00	1	3 444	3 444
	~ nemagnetický stojan s vertikální upínkou				
	~ v základně drážka o šířce 30 mm pro zabezpečení proti posuvu				
3	magnet U, páskový, průřez 30 x 29 mm	06501.00	1	2 912	2 912
	~ šířka 100 mm, výška 105 mm, dva otvory pro kolíky 4 mm				
4	jho magnetické, páskové, 100 x 30 x 29 mm	06500.00	1	1 636	1 636
	~ dva otvory pro kolíky 4 mm				
5	stupňové trafo 14 V st / 12 V ss, 5 A	13533.93	1	10 200	10 200
	~ možnost současného odběru stejnosměrného a střídavého napětí				
	~ regulace napětí pomocí zdírkového věnečku a nevyjímatelné vidlice				
	~ pevné hodnoty napětí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 V				
	~ plovoucí výstupy, nadproudový jistič 10 A				
	~ bezpečnostní zdířky pro banánky				
	~ síťové napájecí napětí 230 V st / 50...60 Hz, příkon 80 VA, pojistka primáru				
	~ rázuvzdorná skříňka s výklopným držadlem a výklopnou podpěrrou				
	~ rozměry 230 x 236 x 168 mm, hmotnost 4,3 kg				

6	přepínač dvojpólový páčkový, pouzdro CB	06032.00	1	2 044	2 044
	~ použitelný jako dva jednopólové mechanicky vázané přepínače ~ zdířky pro banánky a schéma na vrchní straně ~ maximální zatížení 250 V st / 10 A ~ materiál pouzdra rázuvzdorný plast, rozměry 120 x 90 x 30 mm				
7	reostat 10 Ohm / 5,7 A	06110.02	1	5 308	5 308
	~ 4 bezpečnostní zdířky 4 mm, z toho jedna k uzemnění krytu, tolerance odporu 10% ~ dobré větrání krytu, zajišťující odvod tepla ~ rozměry 420 x 90 x 150 mm				

IV TRANSFORMÁTOR (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

obsahuje:

8	multimetr číslicový 1000 V / 20 A / 760°C	07122.00	3	2 044	6 132
	~ měření střídavého a stejnosměrného proudu a napětí, odporu, kapacity, frekvence ~ měření teploty -20...+760°C, test diod, prozvánění ~ ochrana proti přetížení ~ 3 1/2 místný displej LC, 38 mm, podsvícený ~ ruční přepínání rozsahů ~ peak-hold ~ automatické vypnutí ~ plastová krabice s pryžovým okrajem, bezpečnostní zdířky 4 mm ~ rozměry 92 x 195 x 38 mm, hmotnost 380 g ~ příslušenství: měřicí hroty, termočlánek NiCr-Ni typ K, baterie 9 V a manuál ~ příslušenství: pouzdro, měřicí hroty, sonda pro měření teploty, baterie a manuál				

V TRANSFORMÁTOR (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

obsahuje:

9	vodič propojovací, 50 cm, 32 A, červený	07361.01	6	160	960
	~ měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci ~ 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované ~ v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče ~ průřez vodiče 2,5 mm ² , maximální dlouhodobé zatížení 32 A				
10	vodič propojovací, 50 cm, 32 A, modrý	07361.04	6	160	960
	~ měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci ~ 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované ~ v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče ~ průřez vodiče 2,5 mm ² , maximální dlouhodobé zatížení 32 A				

celkem bez DPH	45 320,00
DPH 21 %	9 517,20
celkem Kč včetně DPH	54 837,20

V Praze 2.4.2019

Ing. Jaroslava Lešnerová, jednatelka