

APOLLO®

Vakuové Super izolované kryogenní nádoby pro kapalný dusík (mohou být přepravovány jen otevřené s přepravní zátkou).



- Integrované bezpečnostní funkce v horní části nádoby
- Vakuové těsnění a bezpečnostní funkce
- Hladká pojezdová kolečka
- Samostatná přepravní zátká DN 50
- Displej pro měření hladiny
- Malá připojovací příruba DN 50
- Sifon pro odběr ventilem na odpadní plyn a přepouštěcím ventilem
- Vestavěné tlakování
- plnicí hadice 1,5 m s fázovým separátorem
- Praktický ochranný rám pro přepravu (APOLLO® 50, 100, 150, 200, 350)
- Konstrukce z nerezové oceli

APOLLO®	50	100	150	200	350
Nádoba materiál	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
značka schválení	CE	CE	CE	CE 0035	CE 0035
Geometr. Obsah (l)	49,5	99,2	149,5	198,5	348
Pracovní přetlak (bar)	1,3	1,3	1,3	2,0	2,0
Hmotnost prázdné nádoby (kg)	44	62	79	100	160
Hmotnost s náplní (kg)	85	145	204	266	450
Stat. odpařování rychlost (% / 24 hod)	2,0	1,2	1,0	0,6	0,5
Celková výška (mm)	800	1.140	1.460	1.170	1.650
Celková šířka (mm)	650	650	650	800	800
Vnější Ø (mm)	500	500	500	700	700
Válec ø (mm)	125	125	125	160	160
Krk ø (mm)	50	50	50	50	50
Spojení	CF 50	CF 50	CF 50	CF 50	CF 50
Výrobní číslo	782.02700	782.02701	782.02702	782.02748	782.02749