

Legenda standardizovaných značek používaných na výkresech PO

	- východ na volné prostranství		- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
	- počet osob v prostoru		- vypínací prvek CENTRAL STOP
	- označení směru úniku		- vypínací prvek TOTAL STOP
	- označení směru úniku a počtu unikajících osob		- hranice požárního úseku
	- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179		- vyznačení požárně nebezpečného prostoru
	- dveřní křídlo kováním dle EN 1125 - paniková hrazda		- hranice parcel investora
	- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením		- požární uzávěr
	- přetlakové větrání		- evakuační výtah
	- požadovaná požární odolnost stropu		- požární výtah
	- hasicí přístroj CO2		- požární a evakuační výtah
	- hasicí přístroj práškový		- požární odolnost zvýšené podlahy
	- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti		- strojovna SSHZ
	- požární úsek vybaven hlásiči EPS		- požární úsek vybaven stabilním hasicím zařízením
	- obslužné pole požární ochrany		- požární úsek vybaven zařízením odvodu kouře a tepla
	- klíčový trezor požární ochrany		- tlačítko pro ovládání ZOKT
	- zábleskový maják pro KTPO		- požární klapka
	- ústředna EPS		- nezavodněné požární potrubí DN 75
	- vedlejší ústředna EPS		- vodní clona
	- tlačítkový hlásič požáru		- požární žebřík
	- zařízení pro akustickou signalizaci poplachu		- nadzemní hydrant
	- zařízení autonomní detekce a signalizace		- podzemní hydrant
	- požární úsek vybaven evakuačním rozhlasem		- ústředna evakuačního rozhlasu