

## **Popisy položek včetně technických výkresů**

### **Položka 1a - Knihovna,**

**rozměr 80 x 37,8 x 180 cm**

Skříň je rozdělena vnitřními pevnými příčkami: 2 vodorovné příčky v úrovni dveří a jedna svislá středová příčka. Spodní a horní třetina skříně je uzavíratelná s dvířky, střední třetina otevřený regál. Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor antracit

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres. **NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!**

### **Položka 1b - Knihovna,**

**rozměr 60 x 37,8 x 180 cm**

Skříň je rozdělena vnitřními pevnými příčkami: 2 vodorovné příčky v úrovni dveří a jedna svislá středová příčka. Spodní a horní třetina skříně je uzavíratelná s dvířky, střední třetina otevřený regál. Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor antracit

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres. **NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!**

### **Položka 2 - Skříň úložná 6-dílná,**

**rozměr: 120 x 46,8 x 195 cm - Levé nebo Pravé provedení**

Skříň rozdělena na 6 samostatných oddílů, v každém 2 stavitelné police. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Z důvodu stávajících lišt je nutné postavit skříně cca 6 cm od zdi a v horní části zalištovat.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor buk světlý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor buk nebo bílý

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

### **Položka 3 - Skříň šatní otevřená,**

**rozměr: 58 x 50 x 195 cm**

Dvoudílná otevřená šatní skříň bez dveří do samostatné komory, skříň dělená jednou pevnou svislou středovou příčkou, v horní části dvě pevné police, pod nimi je umístěna šatní tyč. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení. Všechny skříně umístit v jedné rovině podél delší zdi.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor bílý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5 mm,

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor bílý

Rozměry a členění - viz výkres **NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!**

### **Položka 4 - Zrcadlo v rámu,**

**rozměr: 50 x 180 cm**

zrcadlo vsazené do rámu, zrcadlo s bezpečnostní folií.

materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý.

Rozměry a členění - viz výkres.

### **Položka 5 - Věšáková stěna,**

**rozměr: 100 x 180 cm**

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý 6x kovový dvojháček, provedení nerez - mat. Rozměry a členění - viz výkres.

### **Položka 6 - Botník na kovové konstrukci,**

**rozměr: 100 x 35 x 45 cm**

Konstrukci botníku tvoří svařené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, pro optimální ustavení jsou nožky opatřeny rektifikačními šrouby. Uprostřed konstrukce je vsazena jedna pevná police z děrovaného plechu tloušťky 1,5 - 2 mm.

Povrchová úprava konstrukce: barva antracit

Vrchní deska botníku - materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 7 - Psací stůl,**

**rozměr: 120 x 65 x 76,8 - Levé nebo Pravé provedení**

Konstrukci stolu tvoří svařované čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, ke konstrukci je ukotven kontejner se čtyřmi zásuvkami. Spodní části nožek stolu jsou opatřeny plastovými rektifikovatelnými kluzáky. V zadní části stolové desky výřez pro kabelové lišty.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Ostatní materiál:

- a) stolová deska + korpus kontejneru + čela zásuvek: LTD laminovaná dřevotřísková tl 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý
- b) boční krycí deska: LTD laminovaná dřevotřísková tl 18mm , ABS hrany tl. 0,5mm, dekor buk světlý
- c) zásuvky: celokovové
- d) pojezdy zásuvek: kovové
- e) úchytky zásuvek: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 8 - Nástavba nad psací stůl,**

**rozměr: 120 x 35,5 x 103,2 - Levé nebo Pravé provedení**

Nástavba je tvořena otevřenou a uzavřenou uzamykatelnou částí, u otevřené části spodní pevná police, záda uskočená o 2,5cm (zakrytí kabelových lišt na zdi). Ve spodní části sokl na zpevnění korpusu. Vnitřní police skříně jsou stavitelné.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm,

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Zámek - kvalitní kování od renomovaných výrobců

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 9 - Postel na kovové konstrukci,**

**rozměr: 88,6 x 198,6 x 40**

Konstrukci postele tvoří svařované čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Postranice a čela: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Vodorovná roznášecí oboustranně laminovaná DTD deska (NE surová – zde hrozí nebezpečí potrhání potahu matrace): **s otvory pro odvětrání matrace, tl. min.12 mm.**

Rozměry a členění - viz výkres.

Postel musí být kompatibilní s matrací v položce č. 10.

#### **Položka 10 - Matrace,**

**rozměr: 85 x 195 cm**

Sendvičová 3-vrstvá matrace střední tuhosti (stupeň tuhosti 3,5 až 4 z 5 možných stupňů), se snímatelným potahem, **minimální výška 15 cm bez potahu**, nosnost min. 120 kg. Podkladem matrace je pevná plná deska.

Skladba matrace:

- 1) dvě shodné profilované povrchové vrstvy, které umožní používání matrace bez rozlišení horní a spodní strany, materiál - PUR pěna o objemové hmotnosti min. 30 kg / m<sup>3</sup>, výška každé povrchové vrstvy min. 4 cm
- 2) střední vrstva - RE pěna o objemové hmotnosti min. **80 kg / m<sup>3</sup> s vysokou tuhostí**, min. požadovaná výška 7 cm

Specifikace potahu:

snímatelný, zip dokola dělitelný na dvě poloviny. Prošitý PES rounem min. 150 g/m<sup>2</sup>, zpracování potahu: potahová látka je před všíitím zipu obnítovaná a navíc zipem zabezpečená, gramáž potahového materiálu min. 200 g/m<sup>2</sup>, **barva světle šedá** (např. RAL 7035), všechny kusy ve stejném odstínu. **Pratelny nejméně na 60 stupňů a možnost sušení v sušičce!**

Matrace musí být kompatibilní s postelí na kovové konstrukci v položce č. 9. Předložit objednateli vzorek k odsouhlasení před zadáním do výroby!

#### **Položka 11 - Židle do kuchyní a studentských pokojů**

Stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zádové opěrky, bez loketních opěrek. Kostra ocelová, průběžný rám s podnožemi ve tvaru U z ocelové kulatiny průměr 11 mm, povrchově upravený chromem. Podnož je opatřena plastovými transparentními kluzáky proti poškození podlahy. Sedák a opěrák je vyroben z plastu v barvě Pantone 375 C. Požadujeme předložit vzorky židlí k výběru.

Nosnost od 120 kg. Rozměry: celková výška 81 ± 1 cm, šířka max. 53 cm, hloubka 57 ± 1 cm. Požadujeme dodat celoplastové židle do kuchyní i studentských pokojů.

Rozměry a členění - viz výkres

**Položka 12 - Police závěsná,****rozměr: 88 x 25 x 25 cm**

Police shora otevřená, na bocích uzavřená, police kotvená na zeď přes záda a redukci pomocí vrutů a hmoždinek, hlavy vrutů kryté plastovými záslepkami v barvě zvoleného dekoru. Z důvodu kabelových lišt na zdi jsou záda uskočená o 25mm

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem  
Rozměry a členění - viz výkres

**Položka 13 - Nástěnné obložky k postelím,****rozměr: 200 cm, výška 57 cm**

Ochranný obklad zdi za lůžko, kotvený na zeď.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý  
Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 14 - Nástěnné obložky k postelím,****rozměr: 260 cm, výška 57 cm**

Ochranný obklad zdi za lůžko a do prostoru, kotvený na zeď.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý  
Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 15 - Nástěnné obložky k postelím,****rozměr: 91 cm, výška 57 cm**

Ochranný obklad zdi za čelo lůžka, kotvený na zeď.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý  
Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 16 - Spižní skříň,****rozměr 55 x 40 x 258 cm**

Spodní a horní část je uzavíratelná s dvířky, Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, korpus bílý, dveře dekor buk světlý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - bílá

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres - Boční a horní zališťování - nutno doměřit.

**Položka 17 - Jídelní stůl na kovových nohách,****rozměr: 80 x 80 cm, výška 75 cm**

Stolová deska kotvená k rámu Konstrukci rámu tvoří svařené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Deska stolu - materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý.

Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 18 - Kuchyňská linka****délka 240 cm****- Levé nebo Pravé provedení**

Kuchyňská linka se skládá ze spodní a horní části. Skřínky ve spodní části stojí na nožkách se zakrytím soklem se silikonovým těsněním, horní skřínky jsou zavěšené na zdi. Záda skříněk jsou vsazovaná do drážky.

Pracovní deska je v celé šíři výklenku, tj. přechází přes spodní skřínky a celý zbývající volný prostor do rohu - nutno doměřit, výška prostoru pod pracovní deskou je 85 cm. V pracovní desce je zabudovaný nerez dřez s odkapem a vestavný dvouplotýnkový vařič se sklokeramickou deskou (NE indukce) – požadavek na bezdotykové ovládání!!!

Osvětlení pracovní plochy LED pásek 1550 lm, 9,6 W, 0.8 A, CRI 80 (bílá neutrální) - délka 1700 mm, AL lišta nakládaná s koncovkami, napájení dle výkonu a doporučení výrobce pásku, vypínač a stmívač do profilu - mechanický, tlačítkový. Difuzor klip jemně matný vzhled. Dodávka včetně zakrytí otvorů po demontáži původního světla z obkladu (např. plastové krytky).

Baterie stávající - vývod ze zdi, obklad mezi spodními a horními skřínkami stávající (dlaždice).

Do ceny kuchyňské linky nutno započítat i repasi stávající digestoře (převzetí původní digestoře, oprýskání a nová povrchová úprava - prášková barva antracit RAL7016 včetně zpětného napojení na odsávací potrubí – motor digestoře je umístěn na střeše objektu), dále zapojení odpadu a sklokeramické desky včetně zajištění revize.

Spodní část - skladba:

1x skříňka pod dřez - š.60cm s dvířky a jednou stavitelnou policí,

2x skříňka - š.60cm s dvířky a jednou stavitelnou policí

1x skříňka zásuvková (2x nižší + 1x vysoká zásuvka)

1x kuchyňská pracovní deska - doměřit a šikmo seříznout

1x deska na zeď - doměrek v barvě korpusu (mechanicky kotvit + plastové krytky).

1x nerezový dřez s odkapovou plochou vč. sifonu, (bez otvoru pro stojánkovou baterii)

Horní část - skladba:

2x skříňka š. 60 cm s dvířky a dvěma stavitelnými policemi,

1x skříňka š. 60 cm otevřená nad digestoř a jednou stavitelnou polici,

1x skříňka š. 60 cm, pro mikrovlnnou troubu - bez police, s prostupem ve dně skříňky pro kabel mikrovlnné trouby

1x deska na zeď - doměrek v barvě korpusu (mechanicky kotvit + plastové krytky).

1x stávající digestoř - repase + nový práškový lak RAL 7016

Skříňky - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem

Nábytkové hrany v dekoru buk světlý: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná

Pracovní deska: dřevotřísková deska tl. 38 mm, povrch HPL (vysokotlaký laminát), přední hrana desky zaoblená (postformingová hrana), podél zadní a jedné boční hrany těsnící / zakončovací lišta včetně koncovek a rohu v barvě dekoru, dekor desky - antracit.

Nábytkové závěsy/panty: kovové s tlumením

Pojezdy zásuvek: kovové

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Nohy + sokl s těsnící lištou

Rozměry a členění - viz výkres - NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!

#### **Položka 19 - Skříň úložná 4-dílná vestavná se zalištováním,      rozměr: 170 x 61,8 x 252 cm**

Skříň rozdělena na 8 samostatně uzamykatelných oddílů, v horní části v každém oddílu 3 stavitelné police, ve spodní části v každém oddílu šatní tyč. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení. Boční a horní zalištování - nutno doměřit.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor buk nebo bílý

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Zámky - kvalitní kování od renomovaných výrobců

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 20 - Jídelní stůl na kovových nohách pod okno,      rozměr: 212 x 3780 cm, výška 75 cm**

Stolová deska kotvená k rámu. Konstrukci rámu tvoří svařené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky. Nutné kotvení ke zdi.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Deska stolu - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý.

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 21 - Nástavba nad psací stůl,      rozměr: 110 x 35,5 x 103,2 - Levé nebo Pravé provedení**

Nástavba je tvořena otevřenou a uzavřenou uzamykatelnou částí, u otevřené části spodní pevná police, záda uskočená o 2,5cm (zakrytí kabelových lišt na zdi). Ve spodní části sokl na zpevnění korpusu. Vnitřní police skříně jsou stavitelné.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm,

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Zámek - kvalitní kování od renomovaných výrobců (

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 22 - Psací stůl,      rozměr: 110 x 65 x 76,8**

Konstrukci stolu tvoří svařované čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm,

Spodní části nožek stolu jsou opatřeny plastovými rektifikovatelnými kluzáky. V zadní části stolové desky výřez pro kabelové lišty.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Stolová deska: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Rozměry a členění - viz výkres.

#### **Položka 23 - Pojízdný kontejner,      rozměr: 39,5 x 57,7 x 61,9**

Pojízdný čtyřzásuvkový kontejner

Korpus a čela zásuvek: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Zásuvky: celokovové, pojezdy zásuvek kovové

Úchytky zásuvek: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Kolečka na tvrdou podlahu, 2x s brzdou, 2x bez brzdy  
Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 24 - Jídelní stůl na kovových nohách pod okno,    rozměr: 282 x 450 cm, výška 75 cm**

Stolová deska kotvená k rámu

Konstrukci rámu tvoří svařené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky. Nutné kotvení ke zdi.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Deska stolu atypicky seříznutá - materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý.

Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 25 - Kuchyňská linka pro imobilní,                      délka 300 cm                      - Levé nebo Právě provedení**

Kuchyňská linka se skládá ze spodní a horní části. Skříňky ve spodní části stojí na nožkách se zakrytým soklem se silikonovým těsněním, horní skříňky jsou zavěšené na zdi. Ve spodní části prostor pro imobilní. Zada skříňek jsou vsazované do drážky. Výška pracovní desky je 84,5 cm. V pracovní desce u zabudovaný nerez dřez s odkapem a vestavný dvouplotýnkový vaříč se sklokeramickou deskou. (NE indukce) - požadavek na bezdotykové ovládání!!!

Osvětlení pracovní plochy LED pásek 1550 lm, 9,6 W, 0,8 A, CRI 80 (bílá neutrální) - délka 1100 mm, AL lišta nakládaná s koncovkami, napájení dle výkonu a doporučení výrobce pásku, vypínač a stmívač do profilu - mechanický, tlačítkový. Difuzor klip jemně matný vzhled. Požadujeme zakrytí otvorů po demontáži původního světla z obkladu (např. plastové krytky).

Baterie stávající stojánková - vývod ze zdi pod dřezem, obklad mezi spodními a horními skříňkami stávající (dlaždice),

Do ceny kuchyňské linky nutno započítat i repasi stávající digestoře (převzetí původní digestoře, oprýskání a nová povrchová úprava - prášková barva antracit RAL7016, včetně zpětného napojení na odsávací potrubí – motor digestoře je umístěn na střeše objektu) dále zapojení odpadu a sklokeramické desky včetně zajištění revize.

Spodní část - skladba:

1x prostor pod dřez - š.120cm,

1x skříňka - š.60cm s dvířky a jednou stavitelnou policí

1x skříňka zásuvková (2x nižší + 1x vysoká zásuvka)

1x kuchyňská pracovní deska š.240cm

1x nerezový dřez s odkapovou plochou vč. sifonu, (s otvorem pro stojánkovou baterii)

Horní část - skladba:

3x skříňka š.60 cm s dvířky a dvěma stavitelnými policemi,

1x skříňka š. 60 cm otevřená nad digestoř a jednou stavitelnou policí,

1x skříňka š.60 cm, pro mikrovlnnou troubu - bez police, s prostupem ve dně skříňky pro kabel mikrovlnné trouby

1x skříňka š. 60 cm otevřená nad mikrovlnnou troubu

1x stávající digestoř - repase + nový práškový lak RAL 7016

Skříňky - materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem

Nábytkové hrany v dekoru buk světlý: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Zada skříňe - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná

Pracovní deska: dřevotřísková deska tl. 38 mm, povrch HPL (vysokotlaký laminát), přední hrana desky zaoblená (postformingová hrana), podél zadní a jedné boční hrany těsnící / zakončovací lišta včetně koncovek a rohu v barvě dekoru, dekor desky - antracit.

Nábytkové závěsy/panty: kovové s tlumením

Pojezdy zásuvek: kovové

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Nohy + sokl s těsnící lištou

Rozměry a členění - viz výkres - NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!

**Položka 26 - Spižní skříň,    rozměr 60 x 37,8 x 180 cm**

Spodní a horní třetina skříňe je uzavíratelná s dvířky, střední třetina otevřený regál. Vnitřní police skříňe jsou stavitelné. Zada skříňe vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dekor buk světlý.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Zada skříňe - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor bílý

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

**Položka 27 - garnýž,    rozměr 3500 cm**

Hliníková záclonová dvoukolejnice s krycím čelem určené pro montáž na strop od zdi ke zdi.

Kolejnice v barvě bílé.

Kolejnice vč. záclonového jezdce s háčkem 2x 35ks/garnýž.

Délky na celou šířku pokoje. V případě kolize se zabudovanými prvky (trubky topení, vestavěná spíž...) bude zkrácena.

#### **Položka 28 – Zakrytí otvoru u stávajících spížních skříní v 6lůžkové buňce v kuchyních**

V kuchyních u 6lůžkové buňky zůstávají stávající spížní skříně, **nedochází k obnově tohoto prvku nábytku**. Po demontáži původních garnýží vznikne otvor ve spížních skříních, který požadujeme zakrýt deskou v dekoru stávající spížní skříně.

#### **Položka 29 – „Obložení volného okraje dělicí příčky – pouze u 4lůžkové buňky**

Chodba - zakrytí příčky po demontáži starého nábytku.

#### **Položka 30 – Lednice s mrazákem**

Rozměry: výška: 143 – 145 cm, šíře: 54 – 56 cm, hloubka: 54 – 56 cm

Čistý objem lednice: 165 – 171 l

Čistý objem mrazáku: 37 – 42 l

lednice/mrazák – odděleně, umístění mrazáku nad chladničkou

počet dveří: 2 (otevírání dveří: levé/pravé provedení)

energetická třída: max. E

klimatická třída: ST/N

madlo: vestavěné (ne plastové, vyčnívající)

barva: bílá

#### **Obecně:**

Materiál:

LTD laminovaná dřevotříska,

- **ve společných prostorách nutno dezén sladit se stávající skříní = dekor buk světlý Bavaria 381, proto je v těchto prostorách zvolená kombinace antracit a buk Bavaria**
- **na pokojích je zvolena jemnější kombinace antracit a buk např. 162PE + K012 SU buk perlový.**
- Šatní skříně uzavřené v komoře zvoleny v bílém provedení.
- Záda skříní barevně uzpůsobit barevným vizualizacím (tzn. viditelná záda v barvě dle vizualizace, záda za dvířky mohou být bílá)

**Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit na místě!! – např. z důvodu el. zásuvek, lišt apod. (může se lišit v jednotlivých bytech)**

**Všechny skříně kotvit ke zdi**

Ke všem zámkům dodat celkem 3ks generálního klíče