


# Kazetové 60x60 SLIM jednotky

- Určena pro rastrové podhledy 60x60cm / Distribuce vzduchu v rozsahu 360° / vestavná výška pouze 256 mm
  - Třída energetické účinnosti až A++ / vyšší účinnost při použití Senzoru pohybu
  - Čerpadlo kondenzátu (výtláčná výška 850 mm) / Možnost přívodu čerstvého vzduchu
- ➔ Nutné příslušenství: Dálkový ovladač + krycí panel



		Digital Inverter				Super Digital Inverter
VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA		RAV-RM301MUT-E RAV-GM301ATP-E	RAV-RM401MUT-E RAV-GM401ATP-E	RAV-RM561MUT-E RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561MUT-E RAV-GP561ATP-E	
Chladicí výkon	kW ❄️	2,50	3,60	5,00	5,00	
Chladicí výkon (rozsah)	kW ❄️	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,20 - 5,60	
Příkon (min./jmen./max.)	kW ❄️	0,25/0,59/0,32	0,18/0,90/2,00	0,30/1,65/1,86	0,19/1,56/1,97	
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W ❄️	4,24	4,00	3,05	3,21	
Účinnost SEER (sezonní)	❄️	5,94	5,76	5,69	6,02	
Energetická třída	❄️	A++	A+	A+	A+	
Provozní rozsah venkovních teplot	°C ❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +52	
Topný výkon	kW 🔥	3,40	4,00	5,30	5,60	
Topný výkon (rozsah)	kW 🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	0,90 - 7,00	
Příkon (min./jmen./max.)	kW 🔥	0,17/0,76/1,40	0,14/0,95/1,70	0,30/1,47/2,40	0,16/1,60/2,36	
Účinnost COP	W/W 🔥	4,47	4,21	3,61	3,50	
Účinnost SCOP (sezonní)	❄️	4,70	4,44	4,37	4,30	
Energetická třída	❄️	A++	A+	A+	A+	
Provozní rozsah venkovních teplot	°C 🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-27 / +15	
Napájení	V/F+N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Doporučené jističi	A	10	10	16	16	
<b>Cena setu, vč. RBC-AMT32E + RBC-UM21PG(W)-E</b>	<b>Kč</b>	<b>58.100,-</b>	<b>64.200,-</b>	<b>68.600,-</b>	<b>81.700,-</b>	

VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAV-RM301MUT-E	RAV-RM401MUT-E	RAV-RM561MUT-E	RAV-RM561MUT-E
Vzduchový výkon	m³/h	440/520/640	468/552/660	546/672/798	546/672/798
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	30/36/38	32/36/41	35/39/40	35/39/44
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	30/36/38	32/36/41	35/39/40	35/39/44
Rozměry (VxŠxH)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Hmotnost	kg	15	15	15	15
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Hmotnost krycího panelu	kg	3	3	3	3
<b>Cena</b>	<b>Kč</b>	<b>23.900,-</b>	<b>24.700,-</b>	<b>25.100,-</b>	<b>25.100,-</b>

VENKOVNÍ JEDNOTKA		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E	RAV-GP561ATP-E
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	46	49	46	46
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	47	50	48	48
Připojení – Ø sání	mm (palce)	9,5 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)	6,4 (1/4)	6,4 (1/4)	6,4 (1/4)	6,4 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m	2	2	5	5
Délka potrubí (max.)	m	20	20	30	50
Převýšení (max.)	m	10	10	30	30
Typ kompresoru		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladivo		R32	R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg	0,6	0,9	0,9	1,35
Rozměry (VxŠxH)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Hmotnost	kg	29	34	40	45
<b>Cena</b>	<b>Kč</b>	<b>23.400,-</b>	<b>28.700,-</b>	<b>32.700,-</b>	<b>45.800,-</b>

	POPIS	CENA
<b>RBC-UM21PG(W)-E</b>	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	8.300,-
<b>RBC-AMT32E</b>	Standardní kabelový ovladač	2.500,-
<b>RBC-AX32UM(W)-E</b>	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe)	3.400,-
<b>TCB-SIR41UM-E</b>	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.400,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.500,-
<b>TCB-PCUC2E</b>	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	3.800,-

Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete od strany 86.